

COMMANDES

COMMANDES DE SÉRIE INDIVIDUELLES R32 ET R410A



R32
TOP CLASS

- On-off.
- Mode : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Vitesse ventilateur : basse, moyenne, haute ou automatique.
- Oscillation verticale et horizontale des ailettes.
- Nuit.
- Turbo.
- Fonction Led.
- Mode Silence.
- Mode FP.
- Fonction Follow me.
- Minuteur on/off.



R32/R410A
V-DESIGN

R410A
ACTIVE

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Nuit.
- Turbo.
- Fonction Led.
- Fonction Éco.
- Fonction Follow me.
- Minuteur on/off.
- Auto nettoyage.



R32
ACTIVE

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Fonction Direct.
- Nuit.
- Turbo.
- Fonction Led.
- Mode Silence.
- Mode FP.
- Fonction Follow me.
- Minuteur on/off.
- Auto nettoyage.



R32
R410A

console
caisson compacte 60x60
caisson slim 84x84
gainable à pression moyenne
sol/plafond

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Oscillation verticale et horizontale des ailettes.
- Nuit.
- Turbo.
- Fonction Led.
- Fonction Follow me.
- Minuteur on/off.
- Auto nettoyage.
- Fonction Shortcut.

COMMANDES INDIVIDUELLES EN OPTION R32 ET R410A



DTW 3 IHXR Touch
DTWS 4 IHXR Compact

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Réglage horloge et minuteur.
- Positionnement volets motorisés.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Rappel du nettoyage du filtre.
- Récepteur du signal Wireless.
- Verrouillage des touches.
- Fonction Éco.
- Fonction Follow me.



DTW IHXR Simply

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Rappel du nettoyage du filtre.
- Récepteur du signal Wireless.
- Verrouillage des touches.
- Fonction Éco.
- Fonction Follow me.
- Bouton 26° C.

COMMANDES

TÉLÉCOMMANDES CENTRALISÉES EN OPTION R32, R410A ET SÉRIE P



DTCWT IHXR

- Gestion jusqu'à un maximum de 64 U.I.
- Minuteur hebdomadaire.
- Mémoire.
- Bloc fonctions.
- Relevé températures de fonctionnement et ambiante.
- Relevé des erreurs.



DTC IHXR Touch

- Commande filaire écran tactile
- Rétroéclairage LCD.
- Gestion jusqu'à 64 U.I. Individuellement ou par création de groupes d'unité.
- Activation/désactivation des télécommandes locales I.R.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Mode : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Minuteur on/off.
- Positionnement volets motorisés.
- Verrouillage des touches.

TÉLÉCOMMANDES INDIVIDUELLES DE SÉRIE P



DHIR-5-6-XRV-K-P

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Oscillation horizontale des ailettes (active uniquement pour les U.I. sol/plafond).
- Oscillation verticale des ailettes.
- Réinitialisation.
- Verrouillage des touches.
- Froid/chaud.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Fonction Éco.



DHW-5-6-XRV-K-P
DHW-5-6-XRV-P

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Mode silencieux.
- Réinitialisation.
- Verrouillage des touches.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Fonction Éco.
- Indicateur nettoyage du filtre.

COMMANDES DE GROUPE SÉRIE P



NEW

DHWT-16-XRV-P

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Mode silencieux.
- Réinitialisation.
- Verrouillage des touches.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Fonction Éco.
- Rappel du nettoyage du filtre.
- Contrôle de groupe jusqu'à 16 U.I.

COMMANDES

COMMANDES CENTRALISÉES EN OPTION SÉRIE P



NEW
DHC-8-64-XRV-P

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Mode silencieux.
- Réinitialisation.
- Verrouillage des touches.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Minuteur hebdomadaire jusqu'à un maximum de 20 programmations.
- Mode vacances.
- Fonction Éco.
- Relevé des erreurs.
- Gestion jusqu'à un maximum de 20 groupes.
- Exportation des rapports par USB.



NEW
DHC-48-364-XRV-P
Introduction future

- On-off.
- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Oscillation verticale des ailettes.
- Mode silencieux.
- Réinitialisation.
- Verrouillage des touches.
- Vitesse ventilateur: basse, moyenne, haute ou automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Minuteur hebdomadaire jusqu'à un maximum de 20 programmations.
- Mode vacances.
- Fonction Éco.
- Relevé des erreurs.
- Gestion jusqu'à un maximum de 48 groupes et 384 U.I.
- Exportation des rapports par USB.
- Analyse de consommation.

ACCESSOIRES EN OPTION



DTA-IHXR

- Détecteur absorption électrique.
- Ampèremètre numérique jusqu'à 60 A pour le relevé des consommations électriques des unités extérieures XRV.
- Accessoire intégrable uniquement avec centralisateur DHC-48-384-XRV-P.



DTA100-XRV-K-P-I **NEW**

- Détecteur absorption électrique.
- Ampèremètre numérique jusqu'à 100 A pour le relevé des consommations électriques des unités extérieures XRV.
- Accessoire intégrable uniquement avec centralisateur DHC-48-384-XRV-P.

INTERFACES POUR PROTOCOLES BMS

DTMOD IHXR

Modbus

- Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures et 4 unités extérieures.
- Protocole de communication Modbus.

DHLON-XRV

Lonworks

- Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures et 4 unités extérieures.
- Protocole de communication Lonworks.

DBAC IHXR

Bacnet Gateway

- Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures et 4 unités extérieures.
- Protocole de communication Bacnet.

TÉLÉCOMMANDES INDIVIDUELLES EN OPTION POUR LA FONCTION « AUTO »

Exclusivité pour les systèmes à 3 tubes



DTW Auto4 XRV

- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Horloge et minuteur on/off.
- Mode silencieux.
- Rappel du nettoyage du filtre.
- Relevé températures de fonctionnement et ambiante.
- Oscillation verticale des ailettes.



DTIR Auto4 XRV

- Mode: refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, automatique.
- Minuteur on/off.
- Fonction Éco.
- Bouton 26° C.
- Fonction Follow me.
- Oscillation verticale et horizontale des ailettes.